


Betongpump – M42X

Räckvidd 34/42 m

Betongpump M42X är monterad på ett fyraxligt lastbilschassi och med en fyrdelad fördelarmast. Pumpen har utskjutbara kryssmonterade främre stödben vilket kräver mindre utrymme på arbetsplatsen än utvikbara och ger hög flexibilitet vid uppställning. Pumpen är självförsörjande vad gäller drivkraft och vatten för rengöring av pumpaggregat. M42X är speciellt lämplig för arbetsplatser med behov av stora räckvidder och arbetsplatser med begränsade uppställningsytor. Pumpens tillgänglighet varierar beroende på ort.

Betongpump	M42X
Nettoräckvidd över stödben	34 m
Platsbehov	
Max stödbenstryck	23,6 ton 23,6 ton
Längd vid transport	13 m
Fördelarmast; antal mastdelar	4
Minhöjd mastresning	12 m
Totalvikt	34 ton

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group