



Productinformatie

Stamix® is een kant en klare metselmortel die op de werf geleverd wordt, vóór aanvang van de dagtaak. Met Stamix® worden zowel lichte als zware betonblokken, snelbouw- of gevelstenen gemetst.

Technische specificaties

Stamix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen (zand, cement en hulpstoffen), die onderworpen worden aan een strenge kwaliteitscontrole.

Standaard is Stamix® verkrijgbaar in de klasse M10, conform de norm NBN EN 998-2. Andere specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Druksterkte na 28 dagen (*)	N/mm ²	≥ 10
Luchtgehalte	%	16 ± 3
Volumieke massa in verse toestand	kg/m ³	1700 ± 100
Verwerkbaarheidsduur	uur	≥ 30
Spreadmaat	dm	≥ 1,3

* Gemiddelde waarde, gemeten op controle prisma's (4x4x16cm), bewaard onder genormaliseerde omstandigheden

Toepassingen

Stamix® kan aangewend worden voor het metsen van dragende en niet dragende muren van betonblokken, snelbouw, gevelstenen....

Voordelen

- Stamix® is een bijzonder smeuge mortel, die zich vlot laat verwerken.
- In contact met de metselstenen stijft de mortel lichtjes op.
- Stamix® wordt 's morgens vroeg of 's nachts op de werf geleverd zodat de metsers bij aankomst direct van start kunnen gaan. Het is niet nodig extra mankracht, uitrusting of plaats te voorzien om de mortel te bereiden.
- Deze mortel wordt aangeboden met een gewaarborgde verwerkbaarheidsduur van 30 uur.
- Inter-Beton garandeert de genormaliseerde druksterkte van Stamix®

Gebruiksvoorwaarden

- Voorzie propere bakken van 200 liter waarin de mortel kan gestort worden. U kan speciaal aangepaste mortelbakken aankopen via onze diensten.
- Deze bakken dienen vlot bereikbaar te zijn voor onze chauffeur wanneer de mortel geleverd wordt.
- Voeg geen water toe aan de verse mortel; hierdoor neemt de kwaliteit af.

Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel
Terhulpesteenweg 185

B-1170 Brussel

Tel +32 (0)2 678 33 00

Fax +32 (0)2 678 33 03

info@interbeton.be

www.interbeton.be



- Bescherm de resterende mortel tegen uitdroging, regen en vorst. 's Anderendaags volstaat het de mortel licht terug op te mengen alvorens de metselwerken weer aan te vangen.
- De te bereiken metselhoogte is afhankelijk van het type metselwerk en de weersomstandigheden.
- Bescherm het verse metselwerk bij ongunstige weersomstandigheden (regen, wind, vorst, ...).
- Het optreden van witte uitbloeiingen op metselwerk is veelal afhankelijk van externe factoren (weersomstandigheden, soort steen, ...) en kan niet altijd vermeden worden. Inter-Beton is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

Kwaliteitswaarborg

Stamix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 998-2. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Stamix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Het volstaat contact te nemen met de betoncentrale in de buurt van uw werf om een bestelling te plaatsen, uiterlijk de dag voor de levering.

Veiligheidsinformatie

Stamix® is een cementgebonden product. Vermijd huidcontact met de verse specie: draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen of -laarzen, werkkledij, handschoenen, veiligheidsbril, ...).

Raadpleeg onze folder "veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton" via onze website.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van onze producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Inter-Beton behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Verbruik

Opmerking: Deze hoeveelheden zijn indicatief en houden rekening met een verlies van 50% voor volle stenen en 100% voor geperforeerde stenen of holle blokken.

Gevelstenen		Snelbouwstenen	
Afmetingen steen (lxbxh)	Hoeveelheid mortel (liter/m ²)	Afmetingen steen (lxbxh)	Hoeveelheid mortel (liter/m ²)
190x90x50	27	290x90x90	23
190x90x65	23	290x90x140	18
190x90x90	20	290x90x190	15
210x100x40	35	290x140x90	36
210x100x50	31	290x140x140	27
210x100x65	26	290x140x190	23
240x90x40	31	290x190x90	49
240x90x50	27	290x190x140	37
290x90x40	31	290x190x190	31
290x90x50	26		
290x90x60	23		

Volle betonblokken		Holle betonblokken	
Afmetingen steen (lxbxh)	Hoeveelheid mortel (liter/m ²)	Afmetingen steen (lxbxh)	Hoeveelheid mortel (liter/m ²)
290x90x140	13	290x90x190	15
290x90x190	11	290x140x140	27
290x140x190	17	290x140x190	23
290x190x190	23	290x190x140	37
390x90x190	10	290x190x190	31
390x140x190	15	390x90x190	13
390x190x190	21	390x140x190	21
		390x190x190	28

Van vakman tot vakman

Beton? Dat is ons vak! Daarom beschikken wij over een uitgebreid productenpakket. Maar belangrijker, wij staan u bij met raad en daad. U hebt vragen? Wij geven antwoorden! Op basis van jarenlange ervaring in het vakgebied, continue research, een uitstekende productkennis en knowhow vinden onze vakmensen altijd een correcte en constructieve oplossing. Gefundeerd, praktisch en op maat. Wij zijn dé gesprekspartners voor elke vakman in de bouw.