

SÄKERHETS DATABLAD

Ersätter 2003-07-03

Omarbetad 2008-02-27

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn	Färsk betongmassa (Fabriksbetong)
Användningsområde	Stombyggnadsmaterial för hus och anläggningskonstruktioner
Leverantör	BETONGINDUSTRI AB Box 47312 100 74 STOCKHOLM Tel: 08-625 62 00 e-post: info@betongindustri.se
I nödsituation	112 Giftinformationscentralen

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker	Irriterar hud. Kan ge allvarlig ögonskada.
-------------	--

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	EG-nr	Halt	Farosymbol/R- fraser
Portland cement	65 997-15-1	266-043-4	6-20%	X _i R37/38, 41

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Hudkontakt	Tag av blöta kläder, tvätta med tvål och vatten.
Stänk i ögonen	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsatt skölja med vatten och sök läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.
Allmän information	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Inte relevant då produkten ej är brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Undvik kontakt med hud och ögon.
Åtgärder för att skydda miljön	Förhindra att större mängder hamnar i avlopp, vattendrag eller mindre vattensamlingar.
Saneringsmetoder	Om färsk betong hamnat i avlopp spolas omgående rikligt med vatten. Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras som byggnadsavfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen
Lagring	Ej tillämpligt

SÄKERHETS DATABLAD

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande åtgärder	Arbetsmetoder ska väljas så att hudkontakten minimeras.
Personlig skyddsutrustning	
Handskydd	Använd lämpliga skyddshandskar
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder
	Cement är kromatreducerat, varför risken för att en kromallergi skall förvärras är reducerad. Personer med kromallergi bör ej hantera färsk betongmassa.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Färg och form	Trögflytande grå massa
pH i brukslösning	>12
Densitet	2 400 kg/m ³

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Inga farliga reaktioner kända

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hudkontakt	Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden
Ögonkontakt	Kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
Förtäring	Kan ge irritation i svalg och matsmältningsorgan.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.

13. AVFALLSHANTERING

Betong hårdnar efter någon timme och kan därefter behandlas som byggnadsavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Färsk betong omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Xi	Irriterande
R38	Irriterar huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

16. ANNAN INFORMATION

Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.

Referens KIFS 2005:7