



# FogBI

## Produktbeskrivning

FogBI är ett vid leverans färdigblandat fogbruk med maximal stenstorlek 8 mm. FogBI finns i kvalitetsklasserna.

Hållfasthetsklasser	Sättningsmått, mm (konsistensklass S1 – S5)
FogBI C 25/30	> 10
FogBI C 32/40	> 10
FogBI C 40/50	> 10
FogBI C 45/55	> 10

## Användningsområden

FogBI används för fogning av t ex prefabricerade bjälklag.

## Egenskaper

- Fabriksmässig tillverkning med tillverkningskontrollerade och dokumenterade egenskaper, t ex konsistens och hållfasthetsklass.
- Lättarbetat bruk.
- Begränsad krympning.
- Pumpbart.
- Utrymmes- och arbetsbesparande på arbetsplatsen, eftersom upplag för delmaterial, blandningsutrustning och blandning bortfaller.

## Hantering

FogBI hanteras som vanlig betong bl.a. skyddas mot uttorkning och tidig frysning.

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418 43 17 48  
Fax +46 (0)418 43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63 10 40 75  
Fax +46 (0)63 12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13 15 63 49  
Fax +46 (0)13 16 32 04

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENTGroup