



# Markbetong

## Produktbeskrivning

Markbetong är en frostresistent (exponeringsklass XF4) beläggning utförd på underlag av naturlig mark eller fyllning.

## Egenskaper

I jämförelse med asfalt har markbetongbeläggning följande egenskaper:

- hållfasthetsklass motsvarande minst C 32/40
- frostresistent (FrostBI-kvalitet)
- fördelar laster mycket väl
- tål punktlaster
- förebygger spårbildning
- tål hårt slitage
- är kemiskt resistent mot oljor och drivmedel
- medger enklare grundarbeten
- ger ljusare beläggning
- har lång livslängd

## Hantering

Den nygjutna Markbetongen skall skyddas mot tidig uttorkning, exempelvis med vatten eller intäckning.

Beträffande projektering av Markbetong hänvisar vi till handboken Betong på mark.

## Användningsområden

Lämpliga användningsområden för Markbetong är:

- industriplaner
- busshållplatser och gatukorsningar
- parkeringsplatser
- garageuppfarter
- trottoarer, perronger, refuger, gångbanor

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418 43 17 48  
Fax +46 (0)418 43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63 10 40 75  
Fax +46 (0)63 12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13 15 63 49  
Fax +46 (0)13 16 32 04