

Teknikhus



Invändig längd mm	Invändig bredd mm	Invändig höjd mm
2000	2000	2400
3000	2500	
4000	3000	
5000		
5500		

Elementbeskrivning

Ytterväggar av sandwichelement med ingjuten cellplastisolering, alt. massiv betong, med ströplad fasadyta. Bottenplattan av massiv betong. Isolerat sadeltak lutning 25°, sandwichkonstruktion, alt. massiv betong, med takpannemönster. Nocken täckes med plåt. Målning av väggar och tak ut- och invändigt samt golv. Dörr av naturanodiserad aluminium. Ventilation sker genom tallriksventiler.

Tillval

Fasaden gjuten mot matris med träpanelmönster.
Bearbetad borstad fasad.
Fasaden av frilagd ballast.
Mellanväggar av betong.
Hängrännor och stuprör av lackerad plåt.
Kuverttak med isolering, takpapp och takkant av lackerad plåt.

Utrustning

Byggnaden kan förses med inredning, t ex offentlig toalett, tryckstegringsstation för renvatten, el- och elektronikutrustning mm.

Grundläggning

Konstruktionen förutsätter en väl avvägd (planhet + 5 mm) och komprimerad grusbädd.

Leverans och montage

Byggnaden levereras fritt avställd på plats. Leveransen förutsätter framkomlig väg för mobilkran och transportfordon.

Kvalitetskontroll

Abetong är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001. Abetongs fabriker är anslutna till Betong och Ballast Certifiering AB (BBC) och C-berättigade.

Garanti

Garantitiden är 2 år.

VÄXJÖ

Tel: 0470 - 965 00
Fax: 0470 - 160 81

Falkenberg

Tel: 0346 - 554 00
Fax: 0346 - 198 71

www.abetong.se
info.anl@abetong.se