



Färgad betong

Produktbeskrivning

Färgad betong levereras i samma kvaliteter och konsistenser som normal betong. Färgad betong innehåller färgpigment och kan även innehålla vitcement och specialballast i olika kombinationer.

Innan ett objekt med färgad betong utförs rekommenderar vi provgjutning med aktuell betong för att bedöma färgnyansen. För provgjutning kontakta vår Teknisk Kundservice.

Egenskaper

Färgad betongs egenskaper är den samma som vanlig betong, både vad gäller den färska som den hårda betongen.

Hantering

För att den gjutna konstruktionen skall få det avsedda estetiska utseendet är det viktigt att missfärgning av ytorna inte sker.

Gjutformen måste noggrant rengöras. Inverkan av formsläppmedel måste beaktas. Fickor, gjutredskap, etc måste vara rena. Betongens härdning bör utföras på ett sätt som minimerar risken för kalkutfällningar och andra missfärgningar.

Användningsområden

Färgad betong används för att erhålla vackra ytor och kan användas som ytmönstrad betong.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04

www.betongindustri.se info@betongindustri.se

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group