

	
Sand & Grus AB Jehander Box 47124 100 74 STOCKHOLM www.jehander.se	04
Produktionsanläggning Enhörna Box 63 150 23 Enhörna Tfn 08-550 441 80 Fax 08-550 447 70	
SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsändamål	
282 Samkross	
Sortering	0/63
Kornstorleksfördelning	G_A80
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	NPD
Vattenabsorption	NPD
<u>Renhet</u> Finmaterialhalt	f₇
Finmaterialkvalitet	NPD
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	C_{90/3}
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD
<u>Samman</u> Syralösligt sulfat	NPD
<u>sättning/-</u> Total svavelhalt	NPD
<u>/halt</u> Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	Inga
Motstånd hos nötning hos grov ballast	M_{DE}20
<u>Farliga</u> Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
<u>ämnen</u> Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
"Sonnenbrand" hos basalt	NPD
Frostbeständighet	NPD

Deklaration enligt Vägverkets krav

Deklarerad kornstorleksfördelning för 0/63

Sikt (mm)	0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	90	125
Gräns övre	6	10	16	32	54	78	100			
Passerande (%)	3	6	11	21	42	60	80	95	100	
Gräns undre				10	26	42	50	80	90	