



## Automatficka

Detta är en lyfficka med inbyggd automatik och kräver därför ingen bemanning. Fickan fylls i nedsänkt läge varefter den lyfts till sitt övre läge. Kranföraren placerar basken i baskhållaren som sedan förs in under fickans tömningslucka. De olika momenten av baskfyllningen sker helt automatiskt. Till fickan hör baskutrustning bestående av standardbask med volym ca 1 000 liter och specialbask med s.k. strumpa för väggjutning med volym ca 800 liter.

### Teknisk data

Volym:	6,0 m <sup>3</sup>
Ytermått:	4,6 x 4,2 m
Vikt:	Ca 4 000 kg komplett inkl. baskhållare och baskutrustning.
Tömning:	Hydrauliskt manövrerad lucka styrd av automatiksystemet. Kan ställas om till manuell körning.
Elanslutning:	380 V/3-fas 32 Amp "Europahandske".
Uppställning:	Ta kontakt med vår transportavdelning för samråd vid uppställning av fickan på arbetsplatsen.

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418-43 17 48  
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63-10 40 75  
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13-15 63 49  
Fax +46 (0)13-16 32 04

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENT Group