



Vägbetong

Produktbeskrivning

Vägbetong är en slitstark, frysprovad betong i kvaliteten C 32/40 – C 60/75, konsistensklass S1 och med Anläggningscement (CEM I 42,5 N BV SR LA) och avsedd som vägbeläggningmaterial.

Egenskaper

Med Vägbetong erhålls en beläggning som

- är slitstark, speciellt mot dubbdäcksslitage, och som därför minskar spårbildningen
- har hög styvhet och tål tung trafikbelastning
- är ljus och kräver därför mindre belysning
- har lång livslängd
- har låga underhållskostnader
- tål saltfrysning

Hantering

Vägbetong är utprovad för utläggning med glidformläggare, men kan även gjutas med traditionell teknik. För närmare rekommendation beträffande utformning och utförande ta kontakt med Teknisk Kundservice.

Användningsområden

Vägbetong är i första hand avsedd för högtrafikerade vägar och för tunnlar, men kan även med fördel användas ex.vis för reparation av fogar i broar.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04