



Informations produit

Fillmix® est un mortier de remplissage particulièrement fluide, qui reste homogène grâce à la haute stabilité de sa composition. Fillmix® permet un remplissage parfait en un seul coulage.

Fillmix® est un mélange sur mesure, qui est adapté aux besoins spécifiques de votre chantier.

Spécifications techniques

Fillmix® est le fruit d'une sélection précise des matières premières adaptées: sable, ciment, adjuvants, additifs.

Fillmix® est disponible en 3 variantes standards. D'autres spécifications sont possibles sur demande.

		Fillmix 2	Fillmix 5	Fillmix 10
Résistance à la compression après 90 jours (*)	N/mm ²	≥ 2	≥ 5	≥ 10
Masse volumique à l'état frais	kg/m ³	1900 ± 100		
Fluidité (étalement)	cm	≥ 25		

* Valeur moyenne, mesurée sur cubes de contrôle de 100mm, conservés en conditions normalisées

Applications

Fillmix® est destiné pour:

- remplissage d'anciens égouts, pour réduire le risque de tassements. Fillmix® 10 répond aux prescriptions du Cahier de Charges Type 250, version 2.1 de la région Flamande;
- remplissage d'anciens réservoirs de mazout;
- remplissage d'anciens caves;
- remplissages souterrains;
- béton de propreté pour le placement des armatures;
- béton de propreté dans des vides sanitaires.

Avantages

- Fillmix® est un mélange très stable, avec des caractéristiques rhéologiques exceptionnelles;
- ce mélange peut « couler » naturellement sur une distance de 50m et remplit les moindres creux. Distances plus grandes sont possible sur demande. Volumes d'accès difficiles peuvent être remplis en une seule fois;
- Fillmix® ne doit pas être compacté et permet une mise en place très rapide et économique;
- Fillmix® est facilement pompable, ou peut être coulé en direct.



Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel
Terhulpesteenweg 185

B-1170 Brussel

Tel +32 (0)2 678 33 00

Fax +32 (0)2 678 33 03

info@interbeton.be

www.interbeton.be



Directives d'exécution

Lors de l'exécution du travail, tenez compte de la fluidité exceptionnelle du Fillmix®

- Assurez-vous que l'espace à remplir soit parfaitement fermée:
- cavités et ouvertures doivent être fermées
- Un certain affaissement peut se présenter lors de coulage en plus grandes épaisseurs
- Pour le remplissage d'égouts ou volumes fermées:
 - prévoir suffisamment d'évents
 - prévoir une hausse à l'entrée pour assurer une certaine pression
 - veillez que toutes les vides à remplir sont accessibles de l'endroit où on coule le mélange
 - remplissez les conduites à partir du point le plus haut
 - assurez-vous que les cavités à combler soient exemptes d'eau et de boue,...

Garantie de qualité

Fillmix® est un produit bénéficiant de la garantie de qualité Inter-Beton qui s'appuie sur un contrôle minutieux en laboratoire. Ce contrôle est effectué conformément aux normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001.

Fillmix® est fabriqué dans des centrales disposant de la certification Benor. Un rapport de ces contrôles est disponible sur demande.

Livraison

Fillmix® est un produit sur mesure développé pour des besoins spécifiques. Veuillez consulter nos services en temps utile

Informations de sécurité

Fillmix® est un produit à base de ciment. Evitez tout contact de la peau avec le mortier frais : portez les moyens de protection individuelle indispensables (chaussures et/ou bottes de sécurité, vêtements de travail, gants, lunettes de protection, ...).

Consultez notre dépliant "informations relatives à la sécurité lors de la mise en oeuvre du béton" sur notre site Internet.

Informations légales

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience acquise à un moment donné. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande ou de compatibilité avec un but spécifique et n'engagent aucune responsabilité résultant d'un quelconque lien juridique. L'utilisateur doit tester la compatibilité du produit avec l'application et l'objectif visés. Inter-Beton se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Entre professionnels

Le béton prêt à l'emploi, c'est notre métier! C'est pourquoi, nous vous proposons un vaste assortiment de produits. Mais, en plus, nous vous conseillons. Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous répondre ! Nous vous proposerons une solution constructive appropriée, formulée sur base de notre expérience, de nos recherches permanentes et de notre connaissance des produits. Les réponses que vous recevrez seront personnelles, pratiques et bien fondées. En tant que professionnel de la construction, vous êtes notre interlocuteur privilégié.