



Ytmönstrad betong

Produktbeskrivning

Ytmönstring av betong eller friläggning av ballast i ytskiktet är en metod att förändra exteriören hos horisontella betongytor.

Ytmönstring kan utföras både på genomfärgad betong och ytinfärgad betong. Även friläggning av ballast är möjlig.

Vid förväntat stort yt slitage bör genomfärgad betong väljas.

Egenskaper

Med Ytmönstrad betong uppnår man följande:

- mycket stora variationsmöjligheter både med form och färg
- sättningar eller spårbildningar minimeras
- få fogar (ingen växtlighet)
- god beständighet och lång livslängd

Användningsområden

Lämpliga användningsområden för Ytmönstrad betong är:

- garageuppfarter
- trädgårdsgångar
- uteplatser
- gårdsplaner
- trottoarer
- cykelbanor
- torg

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04