



Productinformatie

Fillmix® is een stortklare, uiterst vloeibare opvulmortel, die zich gedraagt als een homogene, stabiele vloeistof. Hierdoor kunnen moeilijk bereikbare ruimten in één enkele fase opgevuld worden. Fillmix® is een mengsel op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Fillmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: zand, cement, hulpstoffen, vulstoffen. Standaard is Fillmix® verkrijgbaar in 3 variantes. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

		Fillmix 2	Fillmix 5	Fillmix 10
Druksterkte na 90 dagen (*)	N/mm ²	≥ 2	≥ 5	≥ 10
Volumieke massa in verse toestand	kg/m ³	1900 ± 100		
Vloeibaarheid (uitspreiding)	cm	≥ 25		

(*) Gemiddelde waarde, gemeten op controle kubussen van 100mm, bewaard onder genormaliseerde omstandigheden.

Toepassingen

Fillmix® kan aangewend worden:

- voor het vullen van oude rioleringsleidingen, waardoor latere zettingen vermeden worden. Fillmix® 10 voldoet aan de voorschriften van Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 2.1;
- voor het opvullen van oude stookolietanks;
- voor het opvullen van oude kelders;
- voor ondervullingen;
- als zuiveringsbeton voor het plaatsen van wapening;
- als werkvloer in kruipruimten.

Voordelen

- Fillmix® is een bijzonder stabiel mengsel, met buitengewone rheologische eigenschappen;
- dit mengsel vloeit perfect over een afstand van 50m en vult de kleinste holtes. Langere afstanden mogelijk op aanvraag moeilijk bereikbare plaatsen kunnen in één fase gevuld worden;
- Fillmix® dient niet verdicht te worden en laat een uiterst snelle plaatsing toe;
- Fillmix® laat zich gemakkelijk verpompen of kan rechtstreeks gestort worden.



Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel
 Terhulpsesteenweg 185
 B-1170 Brussel
 Tel +32 (0)2 678 33 00
 Fax +32 (0)2 678 33 03
info@interbeton.be
www.interbeton.be

Uitvoeringsrichtlijnen

Fillmix® gedraagt zich als een vloeistof. Houd hiermee rekening bij de uitvoering van het werk:

- zorg ervoor dat de op te vullen ruimte perfect is afgesloten;
- gaten en ongewenste doorgangen dienen afgedicht te worden;
- houd bij grotere diktes rekening met een zekere inklinking van het verse mengsel (overdikte te voorzien);
- voor het opvullen van rioleringen of afgesloten volumes;
 - voorzie voldoende ontluichtingskokers;
 - voorzie aan de inlaat een verhoging, zodat een zekere druk kan opgebouwd worden;
 - zorg dat alle op te vullen ruimtes bereikbaar zijn vanuit de plaats waar men het mengsel stort;
 - vul de leidingen vanop het hoogste punt;
 - vergewis u ervan dat er zich geen modder of water in de op te vullen leidingen bevindt.

Kwaliteitswaarborg

Fillmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Fillmix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Levering

Fillmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van onze producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Inter-Beton behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Veiligheidsinformatie

Fillmix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie: draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidschoenen of -laarzen, werkkledij, handschoenen, veiligheidsbril, ...).

Raadpleeg onze folder "veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton" via onze website.

Van vakman tot vakman

Beton? Dat is ons vak! Daarom beschikken wij over een uitgebreid productenpakket. Maar belangrijker, wij staan u bij met raad en daad. U hebt vragen? Wij geven antwoorden! Op basis van jarenlange ervaring in het vakgebied, continue research, een uitstekende productkennis en knowhow vinden onze vakmensen altijd een correcte en constructieve oplossing. Gefundeerd, praktisch en op maat. Wij zijn dé gesprekspartners voor elke vakman in de bouw.