



Lyftficka

Det här är den vanligaste betongfickan idag. Lyftfickan är hydraulmanövrerad och avsedd för lossning i kranbask eller liknande. Den finns med en eller två tömningsluckor. Fickan fylls i nedsänkt läge varefter den lyfts med hydraulik och tömning sker i upplyft läge.

Teknisk data

Volym:	4,5 – 6,0 m ³
Ytermått:	3,6 x 2,6 m
Vikt:	ca 2300 kg
Tömning:	Hydrauliskt manövrerad lucköppning. Fri tömningshöjd vid ertappning 1,7 m.
Elanslutning:	380 V/3-fas 16A "Europahandske". Säkring 16A trög.
Uppställning:	Fickan placeras med långsidan vinkelrätt mot betongbilens tillfartsväg. Den får inte pallas upp över tillfartsvägens nivå utan bör om möjligt placeras ca 1 dm under nivå för att underlätta bilens lossning.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04