



Cementslurry

Produktbeskrivning

Cementslurry är en mycket lättflytande blandning av cement och vatten. Cementslurry levereras med vattencementtal 0,40 och 0,45.

Egenskaper

Cementslurry har genom sin sammansättning egenskaper som möjliggör att den med lätthet kan pumpas genom långa ledningar och förser då rörledningens yta med en tunn film av cementpasta som möjliggör en säker pumpstakt. Vid ytstabilisering av lättklinker rinner Cementslurry ner i det översta skiktet av lättklinker som efter hårdnandet bildar ett fast skikt.

Hantering

Cementslurry transporteras i roterbil till arbetsplatsen och skall då den används som insmörjning av pumpledning användas direkt efter ankomst. Cementslurry ska efter insmörjning av pumpledning deponeras på lämpligt ställe. Den får inte pumpas in i gjutform.

Cementslurry som används vid ytstabilisering måste det första dygnet skyddas från uttorkning med plastfolie eller liknande.

Användningsområden

Cementslurry är en produkt avsedd för att i första hand användas vid insmörjning av pumpledningar vid start av betongpumpning. Cementslurry kan även användas vid ytstabilisering av lättklinker. Lämplig volym cementslurry vid ytstabilisering är ungefär 5 - 8 liter / m² men är beroende till viss del på använd utläggningsmetodik.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04