



Roterbil, 3- och 4-axlad

Teknisk data

Roterbilens typ: 3-4 axlad boggi.

Lastförmåga: 5 - 7,5 m³

Axeltryck fram: 8 ton

Boggitryck: 16 - 24 ton

Totalvikt lastad: ca 26-32 ton

Bredd: 2,6 m

Höjd: 3,65 – 3,75 m

Vägens bärighet: Fullt lass erfordrar 8/19 – 8/24

Räckvidd med hydraulränna: 7,0 m bakåt. Vissa bilar 9,0 m.

Hydraulrännan kan vinklas ca 80° åt vardera sidan räknat från bakände bil.

Observera att hydraulrännan vid olika räckvidd och lossningshöjd fordrar anpassad konsistens.

Räckvidd	Max lossningshöjd	Rek. Min. kvalitet
9,0	0,1 m	C25/30 16 S5
7,0	0,5 m	C25/30 16 S5
5,0	0,9 m	C25/30 16-S4
3,0	1,3 m	C25/30 16-S4

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel 08-625 62 00
Fax 08-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel 0418-43 17 48
Fax 0418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel 063-10 40 75
Fax 063-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel 013-15 63 49
Fax 013-16 32 04

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group